

DST...H150 Žebřík samonosný

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu v hale nebo místech, které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 10 m !

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.(délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- rzeběříků s perforovanými boky
- rzeběříků o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DST200H150/6	6000	200	432020	1	12,85	27800
DST300H150/6	6000	300	432030	1	12,99	37600
DST400H150/6	6000	400	432040	1	13,48	50700
DST500H150/6	6000	500	432050	1	13,76	63900
DST600H150/6	6000	600	432060	1	14,01	87800