


DSP...H200 Žebřík samonosný

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu v hala nebo místech, které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 7 m !



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.(délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- rzebříků s perforovanými boky
- rzebříků o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DSP200H200/3	3000	200	433323	1	8,04	37800
DSP200H200/6	6000	200	433426	1	8,04	37800
DSP300H200/3	3000	300	433333	1	8,32	57800
DSP300H200/6	6000	300	433436	1	8,32	57800
DSP400H200/3	3000	400	433343	1	8,61	77800
DSP400H200/6	6000	400	433446	1	8,61	77800
DSP500H200/3	3000	500	433353	1	8,90	97800
DSP500H200/6	6000	500	433456	1	8,90	97800
DSP600H200/3	3000	600	433363	1	9,19	117800
DSP600H200/6	6000	600	433466	1	9,19	117800