DST...H200 Žebřík samonosný

Informace:

POUŽITÍ
Vedení kabelových tras různého typu v hala nebo místech, které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 12 m !

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.(dĺžka iba do 3m).
L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- ržebříků s perforovanými boky
- ržebříků o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
DST200H200/6	**6000**	**200**	**433620**	**1**	**15,05**	**37800**
DST300H200/6	**6000**	**300**	**433630**	**1**	**15,19**	**57800**
DST400H200/6	**6000**	**400**	**433640**	**1**	**15,68**	**77800**
DST500H200/6	**6000**	**500**	**433650**	**1**	**15,96**	**97800**
DST600H200/6	**6000**	**600**	**433660**	**1**	**16,21**	**117800**

© 2026 STRADER