

## PGDJN Přebáčka

### Informace:

#### POUŽITÍ

Podélné rozdělení kabelového žebříku.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimir EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte škrutky SR M6x16.

Přebáčka z nerezů se vyrábí pouze ve staré verzi.

Výber priehradky:

- H100, H110 - PGDJ80/3 N
- H120 - PGDJ100/3 N
- H150 - PGDJ120/3 N
- H200 - PGDJ200/3 N

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
<b>PGDJ80/3N</b>	<b>3000</b>	<b>180407</b>	<b>10</b>	<b>77</b>	<b>0,90</b>
<b>PGDJ100/3N</b>	<b>3000</b>	<b>110407</b>	<b>10</b>	<b>97</b>	<b>1,07</b>
<b>PGDJ120/3N</b>	<b>3000</b>	<b>490207</b>	<b>10</b>	<b>117</b>	<b>1,25</b>