

OPZBP...H100 Objížďka horizontální

Informace:

POUŽITÍ
Obchvat překážky v horizontálním směru kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite spojky!

Horný a dolný kryt súčasťou dodávky - rýchla montáž bez potreby zavliekania káblov!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
OPZBP100H100	**100**	**117810**	**10**	**1,62**
OPZBP150H100	**150**	**117815**	**10**	**2,00**
OPZBP200H100	**200**	**117820**	**4**	**2,38**
OPZBP300H100	**300**	**117830**	**4**	**3,32**
OPZBP400H100	**400**	**117840**	**2**	**3,96**
OPZBP500H100	**500**	**117850**	**2**	**5,08**
OPZBP600H100	**600**	**117860**	**2**	**5,60**

© 2026 STRADER