

Objímka kluzná těžká typ TP-2, W37-OR-SG

Informace:

Použitie

- Pre upevnenie potrubia v ľahkej domovej technike , v priemyselnej a investičnej výstavbe
- Pre hrúbku izolácie až do 75 mm pri type TP80 -2
- Pre hrúbku izolácie až do 90 mm pri type TP100 -2

Výhody pre Vás

- Dodáva sa na požiadanie aj v neštandardných dĺžkach
- Na požiadanie sa dodáva aj s polyamidovou klznou doštičkou
- Dodáva sa na požiadanie aj v nerezovom prevedení aj v prevedení v základovom nátere



Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	DN	Typ	Vnější Ø potrubí [mm]
33,7 mm, T-section 100, DIN 3567, typ A, Zn	116784	1	25	T-Profil 100	33,7
219,1 mm, T-section 100, DIN 3567, typ A, Zn	116781	1	200	T-Profil 100	219,1
193,7 mm, T-section 100, DIN 3567, typ A, Zn	116778	1	(175)	T-Profil 100	193,7
168,3 mm, T-section 100, DIN 3567, typ A, Zn	116775	1	150	T-Profil 100	168,3
139,7 mm, T-section 100, DIN 3567, typ A, Zn	116772	1	125	T-Profil 100	139,7
114,3 mm, T-section 100, DIN 3567, typ A, Zn	116769	1	100	T-Profil 100	114,3
88,9 mm, T-section 100, DIN 3567, typ A, Zn	116799	1	80	T-Profil 100	88,9
76,1 mm, T-section 100, DIN 3567, typ A, Zn	116796	1	65	T-Profil 100	76,1
60,3 mm, T-section 100, DIN 3567, typ A, Zn	116793	1	50	T-Profil 100	60,3
48,3 mm, T-section 100, DIN 3567, typ A, Zn	116790	1	40	T-Profil 100	48,3
42,4 mm, T-section 100, DIN 3567, typ A, Zn	116787	1	32	T-Profil 100	42,4
33,7 mm, T-section 80, DIN 3567, typ A, Zn	117023	1	25	T-Profil 80	33,7
219,1 mm, T-section 80, DIN 3567, typ A, Zn	117020	1	200	T-Profil 80	219,1
193,7 mm, T-section 80, DIN 3567, typ A, Zn	117017	1	(175)	T-Profil 80	193,7
168,3 mm, T-section 80, DIN 3567, typ A, Zn	117014	1	150	T-Profil 80	168,3
139,7 mm, T-section 80, DIN 3567, typ A, Zn	117011	1	125	T-Profil 80	139,7
114,3 mm, T-section 80, DIN 3567, typ A, Zn	117008	1	100	T-Profil 80	114,3
88,9 mm, T-section 80, DIN 3567, typ A, Zn	117038	1	80	T-Profil 80	88,9
76,1 mm, T-section 80, DIN 3567, typ A, Zn	117035	1	65	T-Profil 80	76,1

3567, typ A, Zn 60,3 mm, T-section 80, DIN	117032	1	50	T-Profil 80	60,3
3567, typ A, Zn 48,3 mm, T-section 80, DIN	117029	1	40	T-Profil 80	48,3
3567, typ A, Zn 42,4 mm, T-section 80, DIN	117026	1	32	T-Profil 80	42,4