

MPT-Q100-2S MPT-profil Q100, hot-dip Zn

Informace:

Použitie

Pre nosné konštrukcie v ťažkej domovej technike , v priemyselnej a investičnej výstavbe







Výhody pre Vás

Vysoká nosnosť profilov podmieňuje výstavbu bezpečnejších konštrukcií

Vysoký stupeň ochrany proti korózii žiarovým pozinkovaním v súlade s normou zaisťuje flexibilné možnosti použitia vo vonkajších i vnútorných priestoroch

Efektívná montáž vďaka dvojitej inštalačnej štrbine

Funkčné príslušenstvo prispôsobené profilu nosníka znamená úsporu času i nákladov

Systémové diely s upravenými koncami pripravené na zostavenie šetrí potrebný čas na výstavbe a montáži

Na zabezpečenie kvality sú produkty opatrené vyrazeným výrobným kódom

Priechodná inštalačná štrbina pre flexibilné pripojenie montážnych a pripevňovacích častí

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Délka [mm]	Hrúbka steny [mm]
MPT-Q100-2S/2,5/6000	131608	1	59,82	6000	2,5
MPT-Q100-2S/3,5/6000	131609	1	84,30	6000	3,5

© 2026 STRADER