

Objímka kluzná ťžká typ TP-1, W37-OF-SF 33

Informace:

Použitie

- Pre upevnenie potrubia v ľahkej domovej technike , v priemyselnej a investičnej výstavbe
- Pre hrúbku izolácie až do 75 mm pri type TP80 -3
- Pre hrúbku izolácie až do 90 mm pri type TP100 -1

Výhody pre Vás

- Dodáva sa na požiadanie aj v neštandardných dĺžkach
- Dodáva sa na požiadanie aj s polyamidovou klznou doštičkou
- Dodáva sa na požiadanie aj v nerezovom prevedení aj v prevedení v základovom nátere



Verze:

| Symbol                                       | Kat. číslo | Množ./bal. | DN    | Typ          | Vnější Ø potrubí [mm] |
|----------------------------------------------|------------|------------|-------|--------------|-----------------------|
| 33,7 mm, T-section 80 , DIN 3567, typ A, F   | 116826     | 1          | 25    | T-Profil 80  | 33,7                  |
| 42,4 mm, T-section 80 , DIN 3567, typ A, F   | 116829     | 1          | 32    | T-Profil 80  | 42,4                  |
| 48,3 mm, T-section 80 , DIN 3567, typ A, F   | 116832     | 1          | 40    | T-Profil 80  | 48,3                  |
| 60,3 mm, T-section 80 , DIN 3567, typ A, F   | 116835     | 1          | 50    | T-Profil 80  | 60,3                  |
| 76,1 mm, T-section 80 , DIN 3567, typ A, F   | 116838     | 1          | 65    | T-Profil 80  | 76,1                  |
| 88,9 mm, T-section 80 , DIN 3567, typ A, F   | 116841     | 1          | 80    | T-Profil 80  | 88,9                  |
| 114,3 mm, T-section 80 , DIN 3567, typ A, F  | 116811     | 1          | 100   | T-Profil 80  | 114,3                 |
| 139,7 mm, T-section 80 , DIN 3567, typ A, F  | 116814     | 1          | 125   | T-Profil 80  | 139,7                 |
| 168,3 mm, T-section 80 , DIN 3567, typ A, F  | 116817     | 1          | 150   | T-Profil 80  | 168,3                 |
| 193,7 mm, T-section 80 , DIN 3567, typ A, F  | 116820     | 1          | (175) | T-Profil 80  | 193,7                 |
| 219,1 mm, T-section 80 , DIN 3567, typ A, F  | 116823     | 1          | 200   | T-Profil 80  | 219,1                 |
| 33,7 mm, T-section 100 , DIN 3567, typ A, F  | 116581     | 1          | 25    | T-Profil 100 | 33,7                  |
| 42,4 mm, T-section 100 , DIN 3567, typ A, F  | 116584     | 1          | 32    | T-Profil 100 | 42,4                  |
| 48,3 mm, T-section 100 , DIN 3567, typ A, F  | 116587     | 1          | 40    | T-Profil 100 | 48,3                  |
| 60,3 mm, T-section 100 , DIN 3567, typ A, F  | 116590     | 1          | 50    | T-Profil 100 | 60,3                  |
| 76,1 mm, T-section 100 , DIN 3567, typ A, F  | 116593     | 1          | 65    | T-Profil 100 | 76,1                  |
| 88,9 mm, T-section 100 , DIN 3567, typ A, F  | 116596     | 1          | 80    | T-Profil 100 | 88,9                  |
| 114,3 mm, T-section 100 , DIN 3567, typ A, F | 116566     | 1          | 100   | T-Profil 100 | 114,3                 |
| 139,7 mm, T-section 100 , DIN 3567, typ A, F | 116569     | 1          | 125   | T-Profil 100 | 139,7                 |
| 168,3 mm, T-section 100 , DIN 3567, typ A, F | 116572     | 1          | 150   | T-Profil 100 | 168,3                 |

|                                                    |        |   |       |              |       |
|----------------------------------------------------|--------|---|-------|--------------|-------|
| 193,7 mm,<br>T-section 100 , DIN<br>3567, typ A, F | 116575 | 1 | (175) | T-Profil 100 | 193,7 |
| 219,1 mm,<br>T-section 100 , DIN<br>3567, typ A, F | 116578 | 1 | 200   | T-Profil 100 | 219,1 |