

Potrubní objímka těžká, DIN 3567, typ A, hot-dip

Informace:

Použití

- Pre vysoké statické nároky vo všeobecnej investičnej výstavbe
- Pre rozloženie ťažkého zaťaženia pri montáži potrubí s veľkými vzdialenosťami medzi podporami

Výhody pre Vás

- Zaoblené konce
- Materiál S235JR je podľa DIN 17 100 prípustný pre prevádzkové teploty až do 300 °C



Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	DN	Ø Potrubí [mm]
20 mm, F	115463	1	15	20
22 mm, F	115475	1	15	22
25 mm, F	115490	1	20	25
27 mm, F	115505	1	20	27
30 mm, F	115768	1	25	30
34 mm, F	115789	1	25	34
38 mm, F	115806	1	32	38
43 mm, F	115824	1	32	43
45 mm, F	115830	1	40	45
49 mm, F	115837	1	40	49
57 mm, F	115858	1	50	57
61 mm, F	115864	1	50	61
77 mm, F	115876	1	65	77
89 mm, F	115888	1	80	89
108 mm, F	115406	1	100	108
115 mm, F	115412	1	100	115
133 mm, F	115424	1	125	133
140 mm, F	115430	1	125	140
159 mm, F	115439	1	150	159
169 mm, F	115445	1	150	169
191 mm, F	115451	1	175	191
194 mm, F	115457	1	175	194
216 mm, F	115469	1	200	216
220 mm, F	115481	1	200	220
267 mm, F	115499	1	250	267
273 mm, F	115511	1	250	273
318 mm, F	115777	1	300	318
324 mm, F	115783	1	300	324
356 mm, F	115795	1	350	356
368 mm, F	115800	1	350	368
407 mm, F	115812	1	400	407
419 mm, F	115818	1	400	419
508 mm, F	115843	1	500	508
521 mm, F	115849	1	500	521