

U-třmeny, DIN 3570, typ A, hot-dip

Informace:

Použití

- Jednoduché a efektivní upevňování klízkových uložení na podpěrné konstrukce z ocelových profilů, např. potrubné mosty

Výhody pro Vás

- Dodává se v různých materiálových provedeních aj povrchových úpravách



Verze:

| Symbol    | Kat. číslo | Množ./bal. | DN  | Ø Potrubí [mm] |
|-----------|------------|------------|-----|----------------|
| 20 mm, F  | 124786     | 10         | 15  | 20             |
| 22 mm, F  | 124792     | 10         | 15  | 22             |
| 25 mm, F  | 124798     | 10         | 20  | 25             |
| 27 mm, F  | 124807     | 10         | 20  | 27             |
| 30 mm, F  | 124819     | 10         | 25  | 30             |
| 34 mm, F  | 124835     | 10         | 25  | 34             |
| 38 mm, F  | 124844     | 10         | 32  | 38             |
| 43 mm, F  | 124854     | 10         | 32  | 43             |
| 45 mm, F  | 124863     | 10         | 40  | 45             |
| 49 mm, F  | 124872     | 10         | 40  | 49             |
| 57 mm, F  | 124953     | 10         | 50  | 57             |
| 61 mm, F  | 124962     | 10         | 50  | 61             |
| 77 mm, F  | 124970     | 10         | 65  | 77             |
| 89 mm, F  | 124979     | 10         | 80  | 89             |
| 108 mm, F | 125036     | 10         | 100 | 108            |
| 115 mm, F | 125045     | 10         | 100 | 115            |
| 133 mm, F | 125055     | 1          | 125 | 133            |
| 140 mm, F | 125064     | 1          | 125 | 140            |
| 159 mm, F | 125073     | 1          | 150 | 159            |
| 169 mm, F | 125082     | 1          | 150 | 169            |
| 191 mm, F | 125091     | 1          | 175 | 191            |
| 194 mm, F | 125100     | 1          | 175 | 194            |
| 216 mm, F | 113132     | 1          | 200 | 216            |
| 220 mm, F | 113147     | 1          | 200 | 220            |
| 267 mm, F | 113159     | 1          | 250 | 267            |
| 273 mm, F | 113168     | 1          | 250 | 273            |
| 318 mm, F | 113225     | 1          | 300 | 318            |
| 324 mm, F | 113228     | 1          | 300 | 324            |
| 356 mm, F | 113237     | 1          | 350 | 356            |
| 368 mm, F | 113246     | 1          | 350 | 368            |
| 407 mm, F | 113258     | 1          | 400 | 407            |
| 419 mm, F | 113267     | 1          | 400 | 419            |
| 508 mm, F | 113279     | 1          | 500 | 508            |
| 521 mm, F | 113288     | 1          | 500 | 521            |