

Trámový držák, Zn


Informace:

Použitie

- Pre upevnenie potrubia , vzduchových kanálov a sprinklerov na oceľové profily
- K zaveseniu závitových tyčí a závitových čapov MUPRO pre upevnenie potrubných objímok alebo priečnikov z MPC - profilov

Výhody pre Vás

- Upevnenie na nosník bez zdvrania a vŕtania
- Možno dodatočne vyrovnáť na profile
- Vysoká nosnosť
- Možnosť rýchleho dodatočného výškového nastavenia závitových tyčí v hľadiskom priechodnom otvore
- So schválením VdS
- Veľkosť pre M10 a M12 so schválením FM
- Dodávajú sa aj s vnútorným závitom



Verze:

| Symbol                                    | Kat. číslo | Množ./bal. | Velikost díry | Rozpětí uchycení [mm] |
|-------------------------------------------|------------|------------|---------------|-----------------------|
| s otvorem M8, rozsah uchytienia 3-18 mm   | 130248     | 50         | M8            | 3-18                  |
| s otvorem M10, rozsah uchytienia 0-20 mm  | 130251     | 50         | M10           | 0-20                  |
| s otvorem M12, rozsah uchytienia 4-26 mm  | 130257     | 50         | M12           | 4-26                  |
| so závitom M8, rozsah uchytienia 3-18 mm  | 130260     | 50         | M8            | 3-18                  |
| so závitom M10, rozsah uchytienia 0-20 mm | 130252     | 50         | M10           | 0-20                  |
| so závitom M12, rozsah uchytienia 4-26 mm | 130258     | 50         | M12           | 4-26                  |