

S-60÷120Sw Sloup kuželový valcovaný přírubový St; St-X; St-Y

Informace:

POUŽITIE

Výložníkový kuželový valcovaný ocelový uličný stĺp prírubový o výške **6 až 12 m**, výložník typu **St; St-X alebo St-Y**, na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.

MATERIÁL

Ocelový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.



Výhody:

Záves na prírubu umožňuje uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

Parametre stĺpa uvedené v tabuľke sa týkajú 1,5 m jednoramenného výložníka typu St-X.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnost [kg]	H [m]	Ød/De [mm]	S [m2]	Základ	H2 [m]	R(max.)
S-60Sw	1102226011	78,00	6	48; 60/140	1,90	F100/200	2,0	1.3
S-70Sw	1102217018	86,00	7	48; 60/140	2,10	F100/200	3,0	1.3
S-80Sw	1102328015	118,00	8	48; 60/159	2,40	F100/200	2,0	1.3
S-90Sw	1201619025	128,00	9	48; 60/168	3,50	F150/200	3,0	1.3
S-100Sw	1201619026	136,00	10	48; 60/168	3,90	F150/200	4,0	1.3
S-110Sw	1201619027	146,00	11	48; 60/168	4,30	F150/200	5,0	1.3
S- 120Sw	1201611219	155,00	12	48; 60/168	4,60	F150/200	6,0	1.3