

S-70÷120PCG/3 ANT60 Uličný sloup kuželový válcovaný rovný do země

Informace:


POUŽITIE

Uličný oceľový válcovaný kužeľový osvetľovací stĺp rovný do zeme o výške **6 a 7 m**, slúži obyčajne na osvetlenie parkovísk, ulíc, ciest, atď.

Stĺp je prednostne určený na montáž svetidla priamo na špicu stĺpa, prípadne sa na koniec stĺpa osadí hlavica, na ktorú sa namontujú svetidlá.

MATERIÁL

Oceľová rúra o hrúbke 4 mm válcovaná do kužeľa, žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.



Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	L [mm]	H [m]	Ød/De [mm]	S [m ²]	h [m]	Šírka dvierok [mm]
S-70PCG/3 ANT60	1102228114	77,00	100	7	60/156	1,60	1	0.1
S-80PCG/3 ANT60	1102228239	86,00	100	8	60/170	1,90	1.2	0.1
S-90PCG/3 ANT60	1102228094	103,00	100	9	60/184	3,00	1.2	0.1
S-100PCG/3 ANT60	1102228090	117,00	100	10	60/200	3,40	1.5	0.11
S-110PCG/3 ANT60	1102228095	125,00	100	11	60/212	3,80	1.5	0.11
S-120PCG/3 ANT60	1102228096	150,00	100	12	60/224	4,10	1.7	0.11