

S-60÷120SRwP/4 Uličný stĺp trubkový prírubový rovný

Informace:


POUŽITIE

Uličný oceľový rúrový pretláčaný osvetľovací stĺp rovný prírubový o výške **6 až 12 m**, slúži obyčajne na osvetlenie parkovísk, ulíc, ciest, atď.

Stĺp je prednostne určený na montáž svetidla priamo na špicu stĺpa, prípadne sa na koniec stĺpa osadí hlavica, na ktorú sa namontujú svetidlá.

MATERIÁL

Oceľová rúra tvarovaná do jednotlivých stupňov technológiou pretlačania, žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.



Výhody:

Záves na prírupe uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	L [mm]	H [m]	Ød/De [mm]	S [m ²]	Základ	Hr. rury [mm]	H1 [m]
S-60SRwP/4	1102316014	68,00	100	6	48; 60/140	1,47	F100/200	4	2
	1102317014	79,00	100	7	48; 60/140	1,71	F100/200	4	2
S-70SRwP/4	1102318014	96,00	100	8	48; 60/170	2,76	F150/200	4	2.2
S-80SRwP/4	1102319014	104,00	100	9	48; 60/170	3,41	F150/200	4	2.5
S-90SRwP/4	1102311014	110,00	100	10	48; 60/170	3,65	F150/200	4	3.5
S-100SRwP/4	1102311114	128,00	100	11	48; 60/170	3,89	F150/200	4	2.2
S-110SRwP/4	1102311214	135,00	100	12	48; 60/170	4,22	F150/200	4	3.2