S-100÷120C-PS Osvětlovací sloup kuželový s pasivní bezpečností

Informace:

POUŽITIE

Výložníkový kužeľový oceľový uličný stĺp prírubový o výške **10, 11 a 12 m** výložník typu **St** **s vlastnosťami pasívnej bezpečnosti**, na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.



Výhody:

Záves na prírube umožňuje uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

Hmotnosť a plocha stĺpa uvedená v tabuľke sa týka 1,5 m jednoramenného výložníka typu St.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnost [kg]	H [m]	Ød/De [mm]	Z [mm/m]	S [m2]	Základ	H2 [m]
S-100C-PS	**1102221013**	**87,00**	**10**	**48; 60/196**	**12**	**4,50**	**F150/200-PS**	**0,8**
S-110C-PS	**1102221014**	**93,00**	**11**	**48; 60/196**	**12**	**4,80**	**F150/200-PS**	**1,8**
S-120C-PS	**1102221015**	**99,00**	**12**	**48; 60/196**	**12**	**5,10**	**F150/200-PS**	**2,8**

© 2026 STRADER