Mikroprocesorový řídící panel MPSK G1

Informace:

Použitie:

Základnou funkciou regulátora je ochrana pred priehratím a podchladením zariadení pracujúcich v rozvádzačoch o štandarde 19" a to sledovaním teploty a vlhkosti vo vybraných miestach skrine a následne zodpovedajúce riadenie ventilátorov a ohrievačov umiestnených v rozvádzači.

Regulátor dodatočne obsahuje možnosť realizácie dohľadu nad bezpečnosťou rozvádzača, pomocou dvojstavových snímačov (napr. otvorenia dverí, zaplavenia, výpadku napájania, dymu, atď..) a archiváciu udalosti (so zápisom času) v pamäti udalostí, ktoré môžu byť následne odčítané za pomoci dohľadového systému (napr. počítač PC), využijúc port RS 232. Mechanizmus registrácie zariadení slúži taktiež k zapamätaniu okrem iného prekročených nastavených úrovní parametrov teploty a vlhkosti, ako aj poškodenia snímača.



Verze:

Symbol	Množ./bal.	Typ
WN-0201-05-00-011	**1**	**Mikroprocesorový riadiaci panel MPSK G1**
WN-0201-06-00-000	**1**	**Snímač telploty s 2 m káblom**
WN-0201-08-00-000	**1**	**Zaintegrovaný snímač teploty so snímačom vlhkosti s 2 m káblom**
T-SO-990-138	**1**	**Konvertor RS232/Ethernet - ERS**
T-SO-990-404	**1**	**Najájač pre konvertor ERS**
T-SO-990-141	**1**	**Spojovací kábel pre kovertor ERS**

© 2026 STRADER