

505÷507 Prefabrikovaný betónový základ pre štýlové stĺpy

Informace:


POUŽITIE

Základy sú určené na osadzovanie "štýlových" osvetľovacích stĺpov typu "Sal" a tiež iných konštrukcií, ktorých moment MF pri prírube neprekročí 18kNm, a pevnosť pôdy je min 0,2MPa.

MATERIÁL

Tento betónový základ je skonštruovaný z dvoch armovaných častí a spájajú sa pomocou skrutiek, čo uľahčuje prepravu a montáž. Zo základu vyčnievajú 4 skrutky pre upevnenie príruby stĺpa, stožiaru alebo inej konštrukcie.

Základ je vyhotovené z armovaného betónu triedy B17,5 so zodpovedajúcimi otvormi pre zavedenie káblov o maximálnom priereze 4 x 95 mm². Oceľové prvky základu: skrutky, matice a podložky sú galvanicky pozinkované.



Verze:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	h [m]	n x Øs/AxB	Název
505	1100000060	145,00	0.9	4xM18/180	SSM- 505
506	1100000061	195,00	1	4xM18/225	SSM- 506
507	1100000062	330,00	1.2	4xM24/300	SSM- 507