

## ST-V8PT Stožiar trakčný osemhranný s prírubou

### Informace:

#### Použitie:

- Stožiare sa používajú na podporu trolejového vedenia pre električkové alebo trolejbusové trate.

#### Konštrukcia:

- Prvá sekcia je osemhran o zbiehavosti bokov 17 mm/m vyrobená ako jedno alebo viacvrstvová.
- Povolené ohnutie stožiara na výške priloženia sily je do 1,5% celkovej výšky stožiara.
- Činiteľ zaťaženia 1,3.
- Dvierka resp. otvory na vyvedenie káblov na žiadosť zákazníka.

#### Materiál:

- Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
- Možnosť lakovania podľa palety RAL alebo AKZO.

#### Rozmery:

- Výška stožiara  $h = 7,3\text{M}$ .
- $F_{\max}$  = menovitá sila vo výške zavesenia napínacieho lana
- $H_1$  = výška zavesenia napínacieho lana
- $H_2$  = výška stožiara nad zemou



| Symbol       | Fmax [kN] | H2 [m] | H1 [m] | Weight [kg] |
|--------------|-----------|--------|--------|-------------|
| ST-V8P8T7,3  | 8,00      | 7,3    | 7      | 100         |
| ST-V8P10T7,3 | 10,00     | 7,3    | 7      | 120         |
| ST-V8P12T7,3 | 12,00     | 7,3    | 7      | 140         |
| ST-V8P15T7,3 | 15,00     | 7,3    | 7      | 170         |
| ST-V8P20T7,3 | 20,00     | 7,3    | 7      | 220         |
| ST-V8P25T7,3 | 25,00     | 7,3    | 7      | 270         |
| ST-V8P30T7,3 | 30,00     | 7,3    | 7      | 320         |

#### [Dekoračné trakčné stožiare:](#)



### Verze:

| Symbol       | Fmax [kN] | H2 [m] | H1 [m] |
|--------------|-----------|--------|--------|
| ST-V8P8T7,3  | 8,00      | 7,3    | 7      |
| ST-V8P10T7,3 | 10,00     | 7,3    | 7      |
| ST-V8P12T7,3 | 12,00     | 7,3    | 7      |
| ST-V8P15T7,3 | 15,00     | 7,3    | 7      |
| ST-V8P20T7,3 | 20,00     | 7,3    | 7      |
| ST-V8P25T7,3 | 25,00     | 7,3    | 7      |
| ST-V8P30T7,3 | 30,00     | 7,3    | 7      |