

ST-V8WTO Stožiar trakčný - osvetľovací osemhranný

Informace:

Použitie:

- Stožiare sa používajú na podporu trolejového vedenia pre električkové alebo trolejbusové trate a upevnenie svietidiel.

Konštrukcia:

- Prvá sekcia je osemhram o zbíhavosti bokov 17 mm/m vyrobená ako jedno alebo viacvrstvová.
- Povolené ohnutie stožiara na výške priloženia sily je do 1,5% celkovej výšky stožiara.
- Činiteľ zaťaženia 1,3.
- Dvierka resp. otvory na vyvedenie káblov na žiadosť zákazníka.

Materiál:

- Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
- Možnosť lakovania podľa palety RAL alebo AKZO.

Rozmery:

- Výška stožiara $h = 7,3\text{m}$.
- Hĺbka votknutia stožiara v základe $h_w = 1,5\text{m}$
- $F_{\max}$ = menovitá sila vo výške zavesenia napínacieho lana
- H_1 = výška zavesenia napínacieho lana
- H_2 = výška stožiara nad zemou



Symbol	h1 [m]	h2 [m]	Fmax [kN]	h [m]
ST-V8W8T07,3	7,3	7,3	8,00	7,3
ST-V8W10T07,3	7,3	7,3	10,00	7,3
ST-V8W12T07,3	7,3	7,3	12,00	7,3
ST-V8W15T07,3	7,3	7,3	15,00	7,3
ST-V8W20T07,3	7,3	7,3	20,00	7,3
ST-V8W25T07,3	7,3	7,3	25,00	7,3
ST-V8W30T07,3	7,3	7,3	30,00	7,3

[Dekoračné trakčné stožiare:](#)



Verze:

Symbol	Fmax [kN]	H2 [m]	H1 [m]
ST-V8W8T07,3	8,00	7,3	7
ST-V8W10T07,3	10,00	7,3	7
ST-V8W12T07,3	12,00	7,3	7
ST-V8W15T07,3	15,00	7,3	7
ST-V8W20T07,3	20,00	7,3	7
ST-V8W25T07,3	25,00	7,3	7
ST-V8W30T07,3	30,00	7,3	7