

KKP...H60 Koleno žlabu 90°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.


Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Verze:

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKP50H60	50	162824	20	0,33
KKP100H60	100	162810	20	0,62
KKP150H60	150	162815	10	0,88
KKP200H60	200	162820	10	1,26
KKP300H60	300	162830	10	2,19
KKP400H60	400	162840	10	3,30
KKP500H60	500	162850	10	4,42
KKP600H60	600	162860	10	5,89

Související produkty:





TRSP...H60 T -
redukce
symetrická



TRSBP...H60 T -
redukce
symetrická



RKLP...H60
Redukce žlabu
levá



RKLB...H60
Redukce žlabu
levá



RKPP...H60
Redukce žlabu
pravá



RKPBP...H60
Redukce žlabu
pravá



RKSP...H60
Redukce žlabu
symetrická



RKSBP...H60
Redukce žlabu
symetrická



TKDP...H60
Doplnující díl
žlabu T



LRPPH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia