

## ZLSN... Rýchlospojka drôteného žľabu


### Informace:

#### POUŽITIE

Bezskrútkové spojenie sieťových káblových žľabov. Je určený pre žľaby všetkých výšok.

#### Zostava pre rýchlu montáž:

1. Pre šírky **100 - 200** použijeme **2 x ZLSN... + 1 x UZS...**
2. Pre šírky **300** použijeme **2 x ZLSN... + 2 x UZS...**
3. Pre šírky **400 - 600** použijeme **2 x ZLS... + 3 x UZS...**



#### MATERIÁL

Oceľový plech galvanicky zinkovaný.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech, lamelovo zinkovaný EN ISO 10683:2018-11

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie práškové fubovofnej farby

#### VÝHODY:

- Inovatívne spájanie drôtených káblových žľabov
- Vďaka vysokým pevnostným parametrom použitých materiálov získame spoj, ktorý je porovnateľný so spojom na báze skrútek - potvrdené testami
- Použitie prídavnej poistky chráni rýchlospojku pred vypadnutím z drôteného žľabu

#### Vyberte typ spojky podľa typu použitého drôteného žľabu:

A	B	C
ZLSN1	KDS...	100-300H35
	KDS/KDSO...	100-200H60
	KDS	100H110
	KDSZ..., KSG...	100-300H35, 100-200H60
	KGS	100H60
ZLSN2	KCS...	100-200H60
	KDS..., KDSZ...	300-400H60, 200-300H110
	KSG...	300-400H60, 200-300H110
	KCS...	200-300H110
ZLSN3	KDS..., KDSZ...	500-600H60, 400-600H110
	KSG...	500-600H60, 400-600H110
	KCS...	400-600H110

### Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
<b>ZLSN1</b>	<b>901803</b>	<b>100</b>	<b>0,05</b>
<b>ZLSN2</b>	<b>901804</b>	<b>100</b>	<b>0,05</b>
<b>ZLSN3</b>	<b>901805</b>	<b>100</b>	<b>0,05</b>