

## PGJ Priehradka

### Informace:

**POUŽITIE**

Pozdĺžne oddelenie káblov. Na montáž používame skrutky SGM6x25.

**MATERIÁL**


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.


**Pozor!**

Priehradky z nerezú sa vyrábajú iba v starej verzii.

Výber priehradky:

1. H100 - PGJ80/3N
2. H110 - PGJ100/3N
3. H120 - PGJ110/3N
4. H150 - PGJ120/3N
5. H200 - PGJ200/3

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
<b>PGJ120/3</b>	<b>3000</b>	<b>490208</b>	<b>10</b>	<b>117</b>	<b>1,25</b>
<b>PGJ200/3</b>	<b>3000</b>	<b>430200</b>	<b>10</b>	<b>170</b>	<b>1,68</b>