

KSC100H100N Žlab samonosný

Informace:







POUŽITIE
Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti. Veľká pevnosť žľabov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 6 m!

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ (dĺžka iba do 3 m), prevedenie otvorov v spodnej časti žľabu,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Upozornenie:

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- **žľabov s perforovanými bočnicami**
- **sanomonosných žľabov o dĺžke od 2 do 12 m**
- **samonosných žľabov výrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.**

Do žľabov je možné pripevniť káble aj za pomoci strmeňových príchytiek typu UKZ1/UKZO1 a UKZ2.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
KSC100H100/3N	3000	100	221012	2	6,34	9800
KSC100H100/6N	6000	100	221112	2	6,34	9800

© 2026 STRADER