

## KDSZH110 Drôtený žľab s rýchlospojku

### Informace:

#### POUŽITIE

Drôtený žľab slúži na vedenie rôzneho typu káblových trás.

#### Výhody:

- Rýchla montáž
- Spojky sú už predmontované na drôtenom žľabe
- Vysoké pevnostné parametre

#### MATERIÁL

Oceľový drôt galvanicky zinkovaný.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový drôt žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby



#### Inovatívne spájanie drôtených žľabov!

Vďaka vysokým pevnostným parametrom použitých materiálov na výrobu pružných klik-klak spojok získané spojenie žľabov má porovnateľné parametre ako klasické spojenie vytvorené za pomoci spojok so skrutkami.

Parametre potvrdené testami.



### Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
<b>KDSZ100H110/3</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>912410</b>	<b>2</b>	<b>1,40</b>	<b>8600</b>
<b>KDSZ200H110/3</b>	<b>3000</b>	<b>200</b>	<b>912420</b>	<b>2</b>	<b>1,76</b>	<b>18600</b>
<b>KDSZ300H110/3</b>	<b>3000</b>	<b>300</b>	<b>912430</b>	<b>2</b>	<b>2,14</b>	<b>28800</b>
<b>KDSZ400H110/3</b>	<b>3000</b>	<b>400</b>	<b>912440</b>	<b>2</b>	<b>3,09</b>	<b>39000</b>
<b>KDSZ500H110/3</b>	<b>3000</b>	<b>500</b>	<b>912450</b>	<b>2</b>	<b>3,56</b>	<b>49200</b>
<b>KDSZ600H110/3</b>	<b>3000</b>	<b>600</b>	<b>912460</b>	<b>2</b>	<b>4,03</b>	<b>59400</b>