

PTKDJ... Kryt dopĺňujúceho dielu žľabu T

Informace:

Použitie

Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-ľubovoľné).

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom

EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

E - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

L - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

POZOR!

Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...



Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Sířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|----------|--------------|------------|------------|---------------|
| PTKDJ50 | 50 | 104913 | 20 | 0,10 |
| PTKDJ100 | 100 | 105013 | 20 | 0,20 |
| PTKDJ150 | 150 | 105113 | 20 | 0,35 |
| PTKDJ200 | 200 | 105213 | 20 | 0,54 |
| PTKDJ300 | 300 | 105313 | 10 | 1,00 |
| PTKDJ400 | 400 | 105413 | 10 | 1,64 |
| PTKDJ500 | 500 | 105513 | 10 | 2,42 |
| PTKDJ600 | 600 | 105613 | 10 | 3,35 |