PTKDP... Kryt doplňujúceho dielu T

Informace:





Použitie
Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-ľubovoľné).

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom

EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

E - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

L - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

POZOR!
Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PTKDP50	**50**	**105713**	**20**	**0,15**
PTKDP100	**100**	**105813**	**20**	**0,30**
PTKDP150	**150**	**105913**	**20**	**0,52**
PTKDP200	**200**	**106013**	**20**	**0,80**
PTKDP300	**300**	**106113**	**10**	**1,50**
PTKDP400	**400**	**106213**	**10**	**2,46**
PTKDP500	**500**	**106313**	**10**	**3,62**
PTKDP600	**600**	**106413**	**10**	**5,02**

© 2026 STRADER