KGL...H50 Žľab

Informace:



Použite
Vedenie káblových trás rôzneho typu.

Materiál
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09
Na objednávku:
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Možnosť spájania žľabov zasunutím jedného do druhého bez použitia spojok. K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.

Pozor!
Možnosùť výroby 6 m dlhých žľabov pri objednávkach nad 300 m.

Verze:

Tlouštka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
KGL/KCL50H50/2	2000	50	150305	20	0,79	1900
KGL/KCL50H50/3	3000	50	150405	12	0,79	1900
KGL100H50/2	2000	100	151511	12	1,00	4000
KGL100H50/3	3000	100	151611	12	1,00	4000
KGL150H50/2	2000	150	151516	6	1,26	6100
KGL150H50/3	3000	150	151616	6	1,26	6100
KGL200H50/2	2000	200	151521	6	1,51	8200
KGL200H50/3	3000	200	151621	6	1,51	8200
KGL300H50/2	2000	300	151531	6	1,99	12400
KGL300H50/3	3000	300	151631	6	1,99	12400

© 2026 STRADER