KFL...H60 Žľab KLIK

Informace:



POUŽITIE
Vedenie káblových trás.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.



POZOR!
KLIK-KLAK spájanie žľabov. K zabezpečeniu ochrany pospojovaním

je potrebné použiť 1 komplet skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.

Výhody nového systému:

- **Rýchla a jednoduchá montáž**
- **Stabilný klik-klak spoj**
- **Hlboké pretlačenie otvorov na dne žľabu zvyšuje pevnostné parametre žľabu**
- **Hustá preforácia s pretlačeniami umožňuje vynikajúcu výmenu tepla a je navrhnutá tak aby bolo možné namontovať výložníky BAKS v ľubovoľnom mieste trasy**
- **Otvory Ø11 na dne žľabu umožňujú ich vešanie na závitové tyče**

Návod na montáž

STRADER TV - Inštruktážne video montáže KLIK žľabov.

Verze:

Tlouštka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
KFL50H60/2	2000	50	160923	4	0,98	2900
KFL50H60/3	3000	50	161023	4	0,98	2900
KFL100H60/2	2000	100	161123	4	1,17	5800
KFL100H60/3	3000	100	161223	4	1,17	5800
KFL150H60/2	2000	150	161323	4	1,43	8800
KFL150H60/3	3000	150	161423	4	1,43	8800
KFL200H60/2	2000	200	161523	4	1,63	11800
KFL200H60/3	3000	200	161623	4	1,63	11800
KFL300H60/2	2000	300	161723	4	2,23	17800
KFL300H60/3	3000	300	161823	4	2,23	17800
KFL400H60/2	2000	400	161923	4	2,60	23800
KFL400H60/3	3000	400	162023	4	2,60	23800

© 2026 STRADER