


RKJ...H60 Redukcia uhlová

Informace:

Použitie:
 Redukcia šírky káblovej trasy.

Materiál:
 Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12.
- Výberom vhodnej verzie môžeme zredukovať šírku trasy o 50, 100, 150 alebo 200 mm.
- Príklad - pripojením ku žľabu o šírke 400 mm redukcie RKJ200H60 prechádzame na žľab o šírke 200 mm.
- Možnosť použitia u rôznych perforácií káblových žľabov firmy BAKS.
- Pozor - podpera musí byť umiestnená v bode kde sa mení šírka žľabu.



Verze:

Tloušťka plechu: 1,0 mm

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
RKJ50H60	50	169706	10	0,06
RKJ100H60	100	169711	10	0,09
RKJ150H60	150	169716	10	0,13
RKJ200H60	200	169721	10	0,17