
PZKWL... Kryt žľabu zosilnený so zámkom

Informace:





Použitie
Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-ľubovoľné).

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom

EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

E - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

L - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

Verze:

Tlouštka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PZKWL300/2	**2000**	**300**	**108830**	**4**	**1,92**
PZKWL300/3	**3000**	**300**	**108930**	**4**	**1,92**
PZKWL400/2	**2000**	**400**	**108840**	**4**	**2,52**
PZKWL400/3	**3000**	**400**	**108940**	**4**	**2,52**
PZKWL500/2	**2000**	**500**	**108850**	**2**	**3,12**
PZKWL500/3	**3000**	**500**	**108950**	**2**	**3,12**
PZKWL600/2	**2000**	**600**	**108860**	**2**	**3,72**
PZKWL600/3	**3000**	**600**	**108960**	**2**	**3,72**

© 2026 STRADER