

## KZWP...H50 Žľab zosilnený

### Informace:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

#### VÝHODY

Ďalšie zahnutie bočnice žľabu zvyšuje pevnosť a chráni káble pred poškodením počas inštalácie.

#### MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

#### Na objednávku:

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- Pre stabilné spojenie 2 žľabov odporúčame 2 spojky LZCH50 alebo 1 spojku LCC...H50 a 16 kompletov skrutiek SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.
- Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.



### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol       | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m | Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|------------------------------------|
| KZWP100H50/3 | 3000         | 100          | 355210     | 6          | 2,87        | 4800                               |
| KZWP200H50/3 | 3000         | 200          | 355220     | 4          | 4,11        | 9800                               |
| KZWP300H50/3 | 3000         | 300          | 355230     | 4          | 5,35        | 14800                              |
| KZWP400H50/3 | 3000         | 400          | 355240     | 2          | 6,58        | 19800                              |
| KZWP500H50/3 | 3000         | 500          | 355250     | 2          | 7,82        | 24800                              |
| KZWP600H50/3 | 3000         | 600          | 355260     | 2          | 9,06        | 29800                              |