

## KZWC...H50 Žľab zosilnený

### Informace:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

#### VÝHODY


Ďalšie zahnutie bočnice žľabu zvyšuje pevnosť a chráni káble pred poškodením počas inštalácie.

#### Na objednávku:

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- Pre stabilné spojenie 2 žľabov odporúčame 2 spojky LZCH50 alebo 1 spojku LCC...H50 a 16 kompletov skrutiek SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.
- Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.



### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol       | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m | Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|------------------------------------|
| KZWC100H50/3 | 3000         | 100          | 355410     | 6          | 3,83        | 4800                               |
| KZWC200H50/3 | 3000         | 200          | 355420     | 4          | 5,48        | 9800                               |
| KZWC300H50/3 | 3000         | 300          | 355430     | 4          | 7,13        | 14800                              |
| KZWC400H50/3 | 3000         | 400          | 355440     | 2          | 8,77        | 19800                              |
| KZWC500H50/3 | 3000         | 500          | 355450     | 2          | 10,42       | 24800                              |
| KZWC600H50/3 | 3000         | 600          | 355460     | 2          | 12,07       | 29800                              |