

## KZWP...H100 Žľab zosilnený

### Informace:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

#### VÝHODY:

Ďalšie zahnutie bočnice žľabu zvyšuje pevnosť a chráni káble pred poškodením počas ukladania.

#### MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

#### Na objednávku:

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- Pre stabilné spojenie 2 žľabov odporúčame 2 spojky LZCH100 alebo 1 spojku LCC...H100 a 16 skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.
- Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.



### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol        | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m | Užitečný průřez [mm²] |
|---------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-----------------------|
| KZWP100H100/3 | 3000         | 100          | 315210     | 4          | 4,11        | 9800                  |
| KZWP200H100/3 | 3000         | 200          | 315220     | 2          | 5,35        | 19800                 |
| KZWP300H100/3 | 3000         | 300          | 315230     | 2          | 6,58        | 29800                 |
| KZWP400H100/3 | 3000         | 400          | 315240     | 2          | 7,82        | 39800                 |
| KZWP500H100/3 | 3000         | 500          | 315250     | 2          | 9,05        | 49800                 |
| KZWP600H100/3 | 3000         | 600          | 315260     | 2          | 10,29       | 59800                 |