

DGOP...H60F Rebrík

Informace:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.



MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby,

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12



- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**

- pre spojenie 2 rebríkov je potrebné použiť 2 rebríkové spojky

LDC/LDOCH60F a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,

- pre zmenu vedenia trasy vo vertikálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky otočné LGC/LGOCH60F

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,

- pre zmenu vedenia trasy v horizontálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky uhlové LKD/LKDOCH60F

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,



Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
DGOP100H60/3F	3000	100	867610	2	2,67
DGOP100H60/6F	6000	100	867611	2	2,67
DGOP200H60/3F	3000	200	867620	2	3,39
DGOP200H60/6F	6000	200	867621	2	3,39
DGOP300H60/3F	3000	300	867630	2	3,72
DGOP300H60/6F	6000	300	867631	2	3,72
DGOP400H60/3F	3000	400	867640	2	4,38
DGOP400H60/6F	6000	400	867641	2	4,38
DGOP500H60/3F	3000	500	867650	2	4,51
DGOP500H60/6F	6000	500	867651	2	4,51
DGOP600H60/3F	3000	600	867660	2	4,99
DGOP600H60/6F	6000	600	867661	2	4,99