

PMO3 Inštalačná škatuľa E90

Informace:

POUŽITIE


- Inštalačná škatuľa na spájanie aj rozbočovanie káblov s preukázanou funkčnou odolnosťou v požiari
- $U_i=400\text{ V}$, s trvalým zachovaním funkčnosti pri požiari podľa:

1. PS 90 STN 92 0205
2. P90-R ZP 27/2008
3. E 90 DIN 4102-12

- Stupeň krytia IP65
- Rozsah upevnenia káblov v priechodke od 7 mm do 28 mm
- Upevnenie pomocou vonkajších ušík do rôzneho materiálu pomocou oceľových kotiev, tiež do žľabov a rebrikov pomocou skrutiek SGK6x12 o príslušných držiakov škatule.



Podrobný návod na inštaláciu v prílohe



VÝHODY

- odolná voči UV žiareniu
- odolná proti vandalizmu
- **v čase požiaru je svorkovnica navyše chránená pred mechanickým poškodením padajúcej inštalácie**
- **rýchla montáž**

MATERIÁL

- PMO3 - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 14553 a lakovaný práškovou metódou RAL 2003
- Svorkovnica je vyrobená zo špeciálnej keramiky odolnej na vysoké teploty
- Priechodka je vyrobená z bezhalógenového plastu
- Možnosť použitia skrutkovacích priechodiek M40

TECHNICKÉ PARAMETRE

- spájacia o priereze vodičov od 1 mm^2 do 16 mm^2 ,
- rozbočovací o priereze vodičov od 1 mm^2 do 16 mm^2 ,
- počet svoriek 6
- počet priechodiek 4

Související produkty:



UPU Držák
krabice



UPPO... Držák
krabice



UP1 Držák
inštalačnej
škatule



UP2 Držák
inštalačnej
škatule



UPP... Držák
škatule



SRO Kotva



MKR Skrutka
rozťazná



PSRO... Kotva
Prstenová s
maticí



KKG5 Skrutka
rozťazná



KSKO... Kotva
do dutých
stropů



GSO... Kotva
rozťazná



SGK... Šroub s
půlkulatou
hlavou
(komplet)