

MKBL...H50 Žľab MARS

Informace:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

E - nerezová oceľ.

L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011



ŠÍRKA	UŽITOČNÝ PRŮŘEZ
62	25 cm ²
125	52 cm ²
250	104 cm ²



POZOR

- Možnosť spájania žľabov bez spojok zasúvaním jedného žľabu do druhého.
- Na montáž použite komplety skrutiek SGK6x12 alebo SGM6x12.
- Pri veľkej objednávke možnosť výroby žľabov o dĺžke 6 m.

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
MKBL62H50/3	3000	62	150162	12	1,09	2500
MKBL62H50/3-E	3000	62	150262	12	1,09	2500
MKBL62H50/3-L1	3000	62	150362	12	1,10	2500
MKBL62H50/3-L2	3000	62	150462	12	1,11	2500
MKBL125H50/3	3000	125	150112	12	1,47	5200
MKBL125H50/3-E	3000	125	150212	12	1,47	5200
MKBL125H50/3-L1	3000	125	150312	12	1,48	5200
MKBL125H50/3-L2	3000	125	150412	12	1,50	5200
MKBL250H50/3	3000	250	150122	6	2,00	10400
MKBL250H50/3-E	3000	250	150145	6	2,00	10400
MKBL250H50/3-L1	3000	250	150155	6	2,01	10400
MKBL250H50/3-L2	3000	250	150165	6	2,02	10400