MKBL...H50 Žľab MARS

Informace:







POUŽITIE
Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
E - nerezová oceľ.
L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

POZOR

- Možnosť spájania žľabov bez spojok zasúvaním jedného žľabu do druhého.
- Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.

- Pri veľkej objednávke možnosť výroby žľabov o dĺžke 6 m.

Verze:

Tlouštka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
MKBL62H50/3	3000	62	150162	12	1,09	2500
MKBL62H50/3-E	3000	62	150262	12	1,09	2500
MKBL62H50/3-L1	3000	62	150362	12	1,10	2500
MKBL62H50/3-L2	3000	62	150462	12	1,11	2500
MKBL125H50/3	3000	125	150112	12	1,47	5200
MKBL125H50/3-E	3000	125	150212	12	1,47	5200
MKBL125H50/3-L1	3000	125	150312	12	1,48	5200
MKBL125H50/3-L2	3000	125	150412	12	1,50	5200
MKBL250H50/3	3000	250	150122	6	2,00	10400
MKBL250H50/3-E	3000	250	150145	6	2,00	10400
MKBL250H50/3-L1	3000	250	150155	6	2,01	10400
MKBL250H50/3-L2	3000	250	150165	6	2,02	10400

© 2026 STRADER