
MKKMBL Koleno žľabu 45°

Informace:





POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
E - nerezová oceľ
L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- **K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.**

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
MKKMBL62H50	**62**	**150962**	**20**	**0,16**
MKKMBL62H50-E	**62**	**151062**	**20**	**0,16**
MKKMBL62H50-L1	**62**	**151162**	**20**	**0,16**
MKKMBL62H50-L2	**62**	**151262**	**20**	**0,16**
MKKMBL125H50	**125**	**150912**	**20**	**0,28**
MKKMBL125H50-E	**125**	**151012**	**20**	**0,28**
MKKMBL125H50-L1	**125**	**151112**	**20**	**0,28**
MKKMBL125H50-L2	**125**	**151212**	**20**	**0,28**

© 2026 STRADER