
MCZKBL Križovatka žľabu


Informace:

POUŽITIE
Rozvetvenie káblových trás.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
E - nerezová oceľ
L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby





Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- **K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.**
- **Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a,b,c,d.**
- **Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!**

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Šírka a=b=c=d [mm]
MCZKBL62H50	**152562**	**20**	**0,32**	**62**
MCZKBL62H50-E	**152662**	**20**	**0,32**	**62**
MCZKBL62H50-L1	**152762**	**20**	**0,32**	**62**
MCZKBL62H50-L2	**152862**	**20**	**0,32**	**62**
MCZKBL125H50	**152512**	**10**	**0,54**	**125**
MCZKBL125H50-E	**152612**	**10**	**0,54**	**125**
MCZKBL125H50-L1	**152712**	**10**	**0,54**	**125**
MCZKBL125H50-L2	**152812**	**10**	**0,55**	**125**

© 2026 STRADER