
MCZKBJ Križovatka žľabu

Informace:





POUŽITIE
Rozvetvenie káblových trás.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
E - nerezová oceľ
L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- **K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.**
- **Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a,b,c,d.**
- **Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!**

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Šírka a=b=c=d [mm]
MCZKBJ250H50	**152525**	**10**	**1,17**	**250**
MCZKBJ250H50-E	**152625**	**10**	**1,17**	**250**
MCZKBJ250H50-L1	**152725**	**10**	**1,18**	**250**
MCZKBJ250H50-L2	**152825**	**10**	**1,19**	**250**

© 2026 STRADER