


MKBL...H100 Žľab MARS

Informace:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás.



MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

E - nerezová oceľ.

L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

POZOR

- Možnosť spájania žľabov MKBL..., MKBJ... a MKBD... vsúvaním jeden do druhého bez spojok.
- Na montáž použijete komplety skrutiek SGK6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

| Symbol | Délka L [mm] | Sířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m | Užitečný průřez [mm ²] |
|-------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------------|------------------------------------|
| MKBL125H100/3 | 3000 | 125 | 110265 | 4 | 2,84 | 12500 |
| MKBL125H100/3-E | 3000 | 125 | 110275 | 4 | 2,84 | 12500 |
| MKBL125H100/3-L1 | 3000 | 125 | 110285 | 4 | 2,87 | 12500 |
| MKBL125H100/3-L2 | 3000 | 125 | 110295 | 4 | 2,90 | 12500 |
| MKBL250H100/3 | 3000 | 250 | 110365 | 4 | 3,84 | 24900 |
| MKBL250H100/3-E | 3000 | 250 | 110375 | 4 | 3,84 | 24900 |
| MKBL250H100/3-L1 | 3000 | 250 | 110385 | 4 | 3,88 | 24900 |
| MKBL250H100/3-L2 | 3000 | 250 | 110395 | 4 | 3,92 | 24900 |