

MKBD500H100 Žľab MARS

Informace:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.


E - nerezová oceľ.

L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011



POZOR

- Možnosť spájania žľabov MKBL..., MKBJ... a MKBD... vsúvaním jeden do druhého bez spojok.
- Na montáž použijete komplety skrutiek SGK6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

| Symbol | Délka L [mm] | Sířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m | Užitečný průřez [mm ²] |
|-------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------------|------------------------------------|
| MKBD500H100/3 | 3000 | 500 | 110155 | 2 | 7,30 | 49800 |
| MKBD500H100/3-E | 3000 | 500 | 110255 | 2 | 7,30 | 49800 |
| MKBD500H100/3-L1 | 3000 | 500 | 110355 | 2 | 7,37 | 49800 |
| MKBD500H100/3-L2 | 3000 | 500 | 110455 | 2 | 7,45 | 49800 |