

MCZKBJ Križovatka žľabu

Informace:





POUŽITIE
Rozvetvenie káblových trás.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
E - nerezová oceľ
L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- **K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.**
- **Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a,b,c,d.**
- **Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!**

Verze:

Tlouštka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Šírka a=b=c=d [mm]
MCZKBJ500H100	**112155**	**2**	**3,35**	**500**
MCZKBJ500H100-E	**112255**	**2**	**3,35**	**500**
MCZKBJ500H100-L1	**112355**	**2**	**3,38**	**500**
MCZKBJ500H100-L2	**112455**	**2**	**3,42**	**500**

© 2026 STRADER