

## PGL Priehradka

### Informace:

#### POUŽITIE

Pozdĺžne delenie priestoru káblového žľabu.

#### MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**E** - nerezová oceľ

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011



### Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost/1m
<b>PGL50/3</b>	<b>3000</b>	<b>150400</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>0,48</b>
<b>PGL50/3-E</b>	<b>3000</b>	<b>155900</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>0,48</b>
<b>PGL50/3-L2</b>	<b>3000</b>	<b>156000</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>0,48</b>
<b>PGL100/3</b>	<b>3000</b>	<b>156100</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>0,78</b>
<b>PGL100/3-E</b>	<b>3000</b>	<b>156200</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>0,78</b>
<b>PGL100/3-L2</b>	<b>3000</b>	<b>156300</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>0,78</b>