

## MPKKL Kryt kolena žľabu 90°

### Informace:

#### POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením.  
 Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2011.

**E** - nerezová oceľ

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby


**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

#### Pozor!

- Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.
- Na objednávku možnosť vyrobiť kryty tvaroviek so zámkami



### Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>MPKKL250</b>	<b>250</b>	<b>100625</b>	<b>10</b>	<b>0,71</b>
<b>MPKKL250-E</b>	<b>250</b>	<b>100725</b>	<b>10</b>	<b>0,71</b>
<b>MPKKL250-L1</b>	<b>250</b>	<b>100825</b>	<b>10</b>	<b>0,74</b>
<b>MPKKL250-L2</b>	<b>250</b>	<b>100925</b>	<b>10</b>	<b>0,76</b>