MPKKMR Kryt kolena žľabu 45°

Informace:





POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením.
Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
E - nerezová oceľ
L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Pozor!

- **Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.**
- **Na objednávku možnosť vyrobiť kryty tvaroviek so zámkami**

Verze:

Tloušťka plechu: **0,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
MPKKMR62	**62**	**101061**	**20**	**0,05**
MPKKMR62-E	**62**	**101162**	**20**	**0,05**
MPKKMR62-L1	**62**	**101262**	**20**	**0,06**
MPKKMR62-L2	**62**	**101362**	**20**	**0,07**
MPKKMR125	**125**	**101012**	**20**	**0,14**
MPKKMR125-E	**125**	**101112**	**20**	**0,14**
MPKKMR125-L1	**125**	**101212**	**20**	**0,15**
MPKKMR125-L2	**125**	**101312**	**20**	**0,16**

© 2026 STRADER