
CMPM41H82...F C-uholník montážny zdvojený

Informace:

POUŽITIE
Na vešanie lámp aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žľabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .



MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- **možnosť objednania ľubovoľných dĺžok do 6 m,**
- **štandardný rozostup nitovania 200 mm,**
- **spájanie C-uholníkov pomocou špeciálnych nitov,**

- **na montáž C-uholníka je potrebné použiť**

  skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.

Verze:

Tlouštka plechu: **2,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CMPM41H82/3F	**3000**	**41**	**617011**	**8**	**82**	**13,34**
CMPM41H82/6F	**6000**	**41**	**617012**	**4**	**82**	**26,68**

© 2026 STRADER