LUBJ...H30 Úhel žlabu 90°


Informace:


POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.





Na spojenie so žľabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUBJ50H30	**50**	**135805**	**2**	**0,50**
LUBJ100H30	**100**	**135810**	**2**	**0,76**
LUBJ150H30	**150**	**135815**	**2**	**1,04**
LUBJ200H30	**200**	**135820**	**2**	**1,32**
LUBJ300H30	**300**	**135830**	**2**	**1,88**

Související produkty:


KGR...H30 Žlab


KGL...H30 Žlab


KGJ...H30 Žlab


KBJ...H30 Žlab


KBR...H30 Žlab


LPLH30 Spojka žlabu


LPPH30 Spojka žlabu


LPMPH30 Spojka žlabu


LPMLH30 Spojka žlabu


SGK... Šroub s půlkulatou hlavou (komplet)


SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)

© 2026 STRADER