

## KSG...H110 Drôtený žľab

### Informace:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás. Výrobok použitý len v prostredí korózie - **kategória C1**.



#### MATERIÁL

Oceľ galvanicky zinkovaná pred procesom zvárania.

#### Na objednávku:

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- výroba prebieha pri väčších objednávkach
- koncedrôtov môžu obsahovať hrdzavý povlak, ktorý vyplýva z technológie výroby
- všetky drôtené žľaby majú konce drôtov ukončené tak, aby nedošlo k poškodeniu uložených káblov



### Verze:

| Symbol       | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m | Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|------------------------------------|
| KSG100H110/3 | 3000         | 100          | 912210     | 2          | 1,40        | 8600                               |
| KSG200H110/3 | 3000         | 200          | 912220     | 2          | 1,76        | 18600                              |
| KSG300H110/3 | 3000         | 300          | 912230     | 2          | 2,14        | 28800                              |
| KSG400H110/3 | 3000         | 400          | 912240     | 2          | 3,09        | 39000                              |
| KSG500H110/3 | 3000         | 500          | 912250     | 2          | 3,56        | 49200                              |
| KSG600H110/3 | 3000         | 600          | 912260     | 2          | 4,03        | 59400                              |