

CWD40H40... C-uholník zosilnený

Informace:

POUŽITIE

Na vešanie lúčových žiaroviek alebo ako konštrukčný prvok na pripavenie káblových žrbavov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WS..., WSZ..., WZS..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:


F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
 (pri objednávke nad 300 m)

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3m

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Šírka C-uholníka vyhotoveného z plechu o hrúbke 3 mm je 40,5 mm.
- Pri veľkých objednávkach možnosť vyhotovenia rôznych dĺžok do 6 m a z plechu o hrúbke 2,5 mm.
- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.
- Navrhujeme zameniť za CM...41H41... o vyššej pevnosti, širšom rozsahu dĺžok a stabilnejšom spoji pri použití matíc rombových typu NR... .



Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CWD40H40/2	2000	40	611020	8	40	2,20
CWD40H40/3	3000	40	611030	8	40	3,30
CWD40H40/6	6000	40	611060	8	40	6,60